

Serparamenti + design

tecniche nuove

DESIGN

ottobre 2008

Rapporto
Mercato italiano della
progettazione architettonica

Primo piano
Bilancio di 13 anni
di Passive House in Europa

Speciale
Antieffrazione. Impatto
norme e modifiche
della domanda

Tecnica
Marcatura CE: prestazioni
termiche e valori limite

dalla progettazione alla realizzazione

EVOLUZIONE DEL SISTEMA

[67IW-ITR]

I nuovi sistemi IW -ITR sono serie ad elevato isolamento termico, ottenute tramite barrette in poliammide alveolare rinforzato e l'inserimento di speciali listelli isolanti. La soluzione utilizzata permette la riduzione dei moti convettivi all'interno della cavità dei profilati facendo ottenere ai sistemi valori prestazionali termico acustici certificati di notevole valore.

$U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
calcolo secondo EN 10077-1
finestra 1 anta
1230 mm x 1480 mm
con $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
con warm edge



ALUK
Group
La qualità che premia

SISTEMI PER SERRAMENTI E FACCIATE CONTINUE IN ALLUMINIO

Nuova tenda a catena. Un tocco per avvolgerla

Dall'incontro ravvicinato fra tecnologia e design nasce il **sistema Comfort**, la tenda a catena di **Resstende** (Agrate Brianza, MI) che al semplice tocco si avvolge silenziosamente e dolcemente fino a chiudersi. Basta una lieve pressione della mano



sulla catenella di nylon per regolare la luce e l'ombra. Il sistema Comfort, fiore all'occhiello di una delle imprese leader nel settore della produzione di tende, si va ad aggiungere alle innumerevoli varianti di prodotto che da Agrate Brianza vengono esportate in oltre 30 Paesi.

Tra le tende per interni, Comfort si distingue per la dolcezza dello scorrimento e l'eccezionale praticità d'uso: senza smontare la tenda dal muro si può cambiare il lato di manovra. La funzionalità di questa soluzione è un esempio dell'utilizzo della tecnologia al servizio del benessere di chi usufruisce degli spazi abitativi. Nulla è lasciato al caso: una speciale puleggia in plastica facilita lo scorrimento del telo al semplice tocco della catenella in nylon. Il rullo d'avvolgimento con ogiva agevola il fissaggio del tessuto sullo stesso.

Infine, Resstende fornisce il sistema Comfort su un profilo porta rullo per favorire il montaggio a muro o a soffitto. Pensata per uso residenziale, dalle abitazioni private agli hotel, questa tipologia di tenda a rullo viene realizzata in due colori basic: il bianco e il nero. Per quanto riguarda i materiali, sono stati scelti tessuti tecnici, specifici per interni, filtranti oppure oscuranti in modo da garantire una schermatura ottimale della luce solare.

Inoltre, i teli del sistema Comfort sono in linea con le recenti norme italiane ed europee in fatto di risparmio energetico e sono dotati della certificazione classe1.