

DR 1405 C150 G80 M50 TTS motore - *motor*

SERIE DR - *DR SERIES*




contributes to
SSP1,SSC5,EAP2,EAC2,MRC3
MRC5,EQP3,EQC2,EQC6,EQC9
credits (v4 NC)
IT04-20031301



Motore tubolare doppio TTS, Ø 50 mm, 25 Nm, 230 V / 50 Hz, fornito con cavo di alimentazione da 1m, completo di centralina di comando.
Double motor TTS, Ø50mm, 25 Nm, 230 V/ 50 Hz, supplied with 1m length cables and control unit.

dimensioni in mm
dimensions shown in mm



CARATTERISTICHE:
Tipo di applicazione: orizzontale/inclinata. Tende di medie dimensioni. Sistema idoneo anche per applicazioni verticali ove, ad esempio, è richiesto il funzionamento dal basso verso l'alto
Ambiente di applicazione: solo per uso interno
Cassonetto: doppio cassonetto C150 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate in ferro zincato verniciato in tinta con il cassonetto.
Rullo di avvolgimento: Ø 78 mm in acciaio zincato
Rullo contrapposto: Ø 78 mm in acciaio zincato
Guide: G80 in alluminio estruso comprensive di spazzolino; duplice funzione di contenere il tessuto durante lo scorrimento e accogliere le cinghie di trascinamento.
Stecche di rinforzo orizzontale in acciaio zincato Ø 4,5 mm inserite in apposite tasche saldate nel telo ogni 90 cm circa per evitare la fuoriuscita del telo
Fondale: FG42 piatto in alluminio estruso con tappi scorrevoli in PVC comprensivo di profilo aggiuntivo di irrigidimento FG42R
Manovra: doppio motore tubolare monofase 230V/50Hz M50. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44; centralina di controllo TTS per tenere il telo in trazione in qualsiasi posizione. Interruttore escluso
Fissaggio: tenda fornita premontata su profilo angolare in alluminio 50x30x3 mm

CHARACTERISTICS:
Application: *medium horizontal/slanted windows. It may also be used on vertical windows where thw blind is required to open from the ground upwards*
Installation: *indoor use only*
Headbox: *two C150 extruded aluminum headboxes with removable covers and powder coated zinc plated steel end cheeks*
Roller tube: *Ø 78 mm double galvanized steel tube*
Side channels: *G80 extruded aluminium side channels with incorporated brush to reduce light infiltration. The fabric is retained inside the side channels with the use of Ø 4.5 mm steel reinforcement rods inserted in horizontal pockets in the fabric, roughly one every 90 cm*
Hem bar: *FG42 extruded aluminium flat hem bar with PVC caps and FG42R extra reinforcement bar*
Operation: *motorised operation; double M50 - 230V/50Hz tubolar motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance; TTS control unit to keep the fabric taut in any position. Switch excluded*
Mounting: *the blind is supplied with the side channels ready mounted on an 50x30x3 mm aluminium frame to facilitate installation*

note - *notes*

tenda premontata su profilo 50x30x3 mm. Solo per interno
premounted blind on 50x30x3 mm frame. Only for indoors

motore tubolare doppio M50 TTS
TTS M50 double motor

colori standard - *standard colours*

bianco Ral 9010 - *white Ral 9010*
nero Ral 9005 opaco - *matt black Ral 9005*
argento anodizzato - *silver anodised*

tessuti abbinabili - *suitable fabrics*

per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A"

for fabric choice consult the fabric section and Tab. "A"

supplementi - *supplement*