

TEKNIK COLLECTION



trasparente transparent

CRISTAL

 **RESSTENDE®**

-  ignifugo
fire retardant
-  trasparente
transparent
-  per uso esterno
for outdoors
-  senza guida o fuori guida
freehanging or fabric unguided
-  guidato rivettato
fabric guided with plastic press-studs
-  telo con zip laterale
fabric guided with welded zip
-  giuntato
fabric with welded seams
-  finestra
window

32500



CRISTAL

PROPRIETÀ SOLARI E LUCE % SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %

Cod.	Tessuto + vetro Fabric + glazing	gtot EXTERNAL blind	
		gtot	class
32500		0,55	0

Composizione <i>Composition</i>	100% PVC
Altezza tessuto <i>Width</i>	132 cm
Spessore <i>Thickness</i>	0,50 mm
Peso <i>Weight</i>	610 g/m ²
Resistenza alla trazione <i>Breaking strength</i>	210 g/m ²
Resistenza allo strappo <i>Tear strength</i>	6 kg/mm
Utilizzo <i>Temperature range</i>	-10°C / +65°C
Tossicità <i>Toxicity</i>	nulla <i>non-toxic</i>
Classe di reazione al fuoco <i>Fire retardant class</i>	C1 (IT)

Manutenzione *Maintenance* pulire con un panno umido *clean with a damp cloth*

NOTE:
utilizzato anche con ESTORYL OSCURANTE per teli finestrati
dimensioni: 120x120 - 120x150 - 120x180 cm

NOTE:
also used with ESTORYL OSCURANTE fabric, transparent
windows size: 120x120 - 120x150 - 120x180 cm

CRISTAL: caratteristiche

Film trasparente, a base di resina PVC con bassa conducibilità termica, ideale per riparare dagli agenti atmosferici dehors e strutture outdoor, resistente ai raggi UV, test di prova equivalente a 1000 ore di pieno sole.

Cristal è un film in materiale plastico la cui composizione gli conferisce una resistenza meccanica tale da renderlo impiegabile su strutture anche di grandi dimensioni o chiusure motorizzate.

Una caratteristica del materiale è il leggero restringimento che può avvenire per effetto del tempo e della temperatura, da tenere presente nella costruzione di strutture a scorrimento entro guide e con zip.

CRISTAL: features

Transparent PVC resin film with a low thermal conductivity, ideal to protect dehors and outdoor structures by wind and rain. Uv resistant tested for 1000 hours of sun exposure.

Cristal is a plastic film whose compound guarantees an adequate resistance to enable its application on big structures or on electric motor systems.

A feature of this material is a slight shrinkage caused by wear-out and temperature. This is to be pre-emptively considered while projecting application on sliding rail systems or structures with zipper.

PROPRIETÀ SOLARI E LUCE % SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %

gtot* Fattore solare esterno
External solar factor

COMFORT CLASSIFICATION According to EN 14501 standard

- 0** effetto molto scarso
very little effect
- 1** effetto scarso
little effect
- 2** effetto moderato
moderate effect
- 3** effetto buono
good effect
- 4** effetto ottimale
very good effect

Fra ordini diversi non può essere garantita una costante omogeneità di colore nei tessuti, essendo inevitabile riscontrare variazioni di tonalità tra i diversi lotti di produzione. I dati presenti in questo documento sono da considerarsi a scopo informativo e non possono essere considerati come vincolanti.
The colour of the fabric may vary from order to order, as the variation of tone is intrinsic to both production processes. The data in this document is for information only and may not be considered as binding.