



dimensioni espresse in mm  
dimensions shown in mm

80x92



RULLO TUBE

Ø 60



FQ20



FR23



### CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- **Tipo di applicazione:** verticale - *Application:* vertical
- **Ambiente di applicazione:** interno - *Installation:* indoor
- **Staffe di fissaggio:** 82x92 mm in ferro verniciato con copri staffe in PVC (bianco, nero, grigio)  
*Brackets:* 80x92 mm steel powder coated brackets with PVC covers (white, grey, black)
- **Rullo di avvolgimento:** Ø 60 mm in alluminio estruso con ogiva  
*Roller tube:* Ø 60 mm extruded aluminum tube
- **Fondale:** quadrato FQ20 o FR23 entrambi in alluminio estruso con tappi in PVC  
*Hem bar:* squared FQ20 or FR23 extruded aluminum hem bar with PVC caps
- **Manovra:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di fine corsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44  
*Operation:* motorised operation; 230V/50Hz M50 tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance
- **Fissaggio:** a parete o a soffitto - *Mounting:* wall or ceiling

### COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

**fondali** hem bars

 bianco Ral 9010 - white Ral 9010	 grigio Ral 7016 opaco - matt grey Ral 7016
 bianco Ral 9016 opaco - matt white Ral 9016	 grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
 avorio Ral 1013 - ivory Ral 1013	 nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
 marrone Ral 8017 - brown Ral 8017	 argento anodizzato - silver anodised

**staffe di fissaggio** brackets colours

 bianco Ral 9010 - white Ral 9010	 nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
 grigio Ral 9006 - grey Ral 9006	

### TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti  
*Consult TAB A - FABRICS in fabric section*

**SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT** per info e automatismi for info and automatic control pag. 458



### NOTE - NOTES

- Motore meccanico M50 *M50 mechanical motor*
- Tenda motorizzata fornita senza interruttore  
*Blind supplied without switch*
- La misura finita della larghezza tenda deve essere calcolata partendo dall'esterno delle staffe esclusi i copri staffe  
*Blind width taken excluding bracket covers*

