



dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

110x120



RULLO TUBE



FR23



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- **Tipo di applicazione:** verticale - *Application:* vertical
- **Ambiente di applicazione:** interno - *Installation:* indoor
- **Staffe di fissaggio:** 110x120 mm in ferro zincato verniciato con copri staffe in PVC (bianco, nero, grigio). A supplemento staffe 110x120 mm in acciaio inox AISI 304
Brackets: 110x120 mm steel powder coated brackets with PVC covers (white, grey, black). Supplement for 110x120mm AISI 304 stainless steel brackets
- **Rullo di avvolgimento:** Ø 78/85 mm in ferro zincato con ogiva per facilitare la manutenzione del telo
Roller tube: Ø 78/85 mm galvanized steel tube with slot
- **Fondale:** FR23 in alluminio estruso con tappi in PVC
Hem bar: FR23 extruded aluminum hem bar with PVC caps
- **Manovra:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di fine corsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44
Operation: motorised operation; 230V/50Hz M50 tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance
- **Fissaggio:** a parete o a soffitto - *Mounting:* wall or ceiling

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

fondali hem bars

 bianco Ral 9010 - white Ral 9010	 grigio Ral 7016 opaco - matt grey Ral 7016
 bianco Ral 9016 opaco - matt white Ral 9016	 grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
 avorio Ral 1013 - ivory Ral 1013	 nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
 marrone Ral 8017 - brown Ral 8017	 argento anodizzato - silver anodised

staffe di fissaggio brackets colours

 bianco Ral 9010 - white Ral 9010	 nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
 grigio Ral 9006 - grey Ral 9006	

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Consult TAB A - FABRICS in fabric section

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT per info e automatismi for info and automatic control pag. 458



NOTE - NOTES

- Motore meccanico M50 *M50 mechanical motor*
- Tenda motorizzata fornita senza interruttore
Blind supplied without switch
- La misura finita della larghezza tenda deve essere calcolata partendo dall'esterno delle staffe esclusi i copri staffe, vedi modulo d'ordine
Blind width taken excluding bracket covers, see order form

