


dimensioni espresse in mm  
dimensions shown in mm


120x130




FD42



RULLO TUBE



CILINDRO TENDICAVO  
CABLE TENSIONING UNIT



GUIDA CAVO CABLE



### CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- **Tipo di applicazione:** verticale - *Application:* vertical
- **Ambiente di applicazione:** esterno - *Installation:* outdoors
- **Staffe di fissaggio:** staffe 120x130 mm in ferro zincato verniciato. A supplemento staffe in acciaio inox AISI 304  
*Brackets:* 120x130 mm steel powder coated brackets
- **Rullo di avvolgimento:** Ø 78/85 mm in acciaio zincato con ogiva per facilitare la manutenzione del telo  
*Roller tube:* Ø 78/85 mm galvanized steel tube with slot to facilitate fabric removal
- **Guide:** cavi inox AISI 316, sezione Ø 4 mm, 19 fili  
*Side channels:* Ø 4 mm, 19 strand stainless steel (AISI 316) wire cable guides
- **Fondale:** FD42 tondo in alluminio estruso adeguatamente zavorrato con profilo in ferro zincato e corredato di tappi laterali in POM con occhioli per lo scorrimento in guida  
*Hem bar:* FD42 round extruded aluminium bottom rail with internal galvanized steel weight and POM end caps
- **Manovra:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di fine corsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44  
*Operation:* motorised operation; 230V/50Hz tubular motor M50, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance
- **Fissaggio superiore:** a parete o a soffitto - *Upper mounting:* wall or ceiling
- **Fissaggio inferiore:** con cilindro tendi cavo in acciaio inox AISI 316 per attacco a pavimento oppure con staffe a "L" per attacco frontale o laterale a muro o serramento  
*Lower mounting:* stainless steel cable tensioning unit for floor mounting or stainless steel AISI 304 brackets for wall/window frame mounting

### COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

**fondali** hem bars

	bianco Ral 9010 - white Ral 9010		grigio Ral 7016 opaco - matt grey Ral 7016
	bianco Ral 9016 opaco - matt white Ral 9016		grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
	avorio Ral 1013 - ivory Ral 1013		nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
	marrone Ral 8017 - brown Ral 8017		argento anodizzato - silver anodised

**staffe di fissaggio** brackets colours

	bianco Ral 9010 - white Ral 9010		nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
	grigio Ral 9006 - grey Ral 9006		

### TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti  
*Consult TAB A - FABRICS in fabric section*


**SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT** per info e automatismi *for info and automatic control* pag. 458




### VARIANTI - OPTIONAL

- Staffette in acciaio inox AISI 304 per fissaggio al piano verticale  
*stainless steel steel brackets AISI 304*

SERRAMENTO WINDOW FRAME



MURO WALL



### NOTE - NOTES

- Motore meccanico M50 - *M50 mechanical motor*
- Tenda motorizzata fornita senza interruttore - *Blind supplied without switch*
- Con tende > 400 cm di larghezza motore da 20 Nm  
*20 Nm motor used for widths over 400 cm*