






dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

C63



RULLO TUBE



FR23



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- **Tipo di applicazione:** verticale
Application: vertical
- **Ambiente di applicazione:** interno
Installation: indoor
- **Cassonetto:** C63 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile. Coppie di testate in PVC bianche o nere
Headbox: C63 extruded aluminum headbox with removable cover and black/white PVC end cheeks
- **Rullo di avvolgimento:** Ø 30/36 mm in alluminio estruso con ogiva
Roller tube: Ø 30/36 mm extruded aluminum tube with slot
- **Fondale:** FR23 in alluminio estruso con tappi in PVC
Hem bar: FR23 extruded aluminum hem bar with PVC end caps
- **Manovra:** ad arganello in zama, rapporto giri 1:3,3 con fine corsa. Asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC, snodo applicato direttamente all'arganello, ferma asta in PVC
Operation: crank operation, gear box ratio 1:3.3 in zama with endstop. Ø 13 mm removable aluminum crank rod with magnetic coupling, PVC coated jointed handle and PVC clip
- **Fissaggio:** a soffitto. Fissaggio a parete con staffe a "L" in ferro verniciato (bianco, grigio, nero) a supplemento
Mounting: ceiling mounting. Supplement for wall mounting with steel powder coated "L" brackets (white, grey, black)

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS



bianco Ral 9010 - white Ral 9010



nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005



argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Consult TAB A - FABRICS in fabric section


SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT




VARIANTI - OPTIONAL

- Cavo perlon Ø 1,2 mm o acciaio inox Ø 1 mm con tenditore per fissaggio piano orizzontale, con staffe in acciaio per piano verticale, a supplemento. Dimensioni massime 200x200 cm

Ø 1.2 mm perlon or Ø 1 mm stainless cable with cable tensioning block for window sill/floor mounting or brackets for wall mounting, on supplement. Max blind size 200x220 cm



- staffa a "L" in ferro zincato verniciato per attacco frontale
"L" steel powder coated bracket for wall mounting



Larghezza (cm) Width (cm)

≤120 120 < L ≤ 160 >160

Pz Pcs

2

3

4