


dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm


STAFFA BRACKET




RULLO TUBE



FC21




PROFILO DI PREMONTAGGIO ALUMINIUM FRAME



VARIANTI - OPTIONAL

- staffa a "L" in ferro verniciato per attacco frontale con profilo di premontaggio
"L" steel powder coated bracket for wall mounting with aluminium frame



Larghezza (cm) Width (cm)		
≤120	120 < L ≤ 160	>160
Pz Pcs	2	3

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- Tipo di applicazione:** verticale - *Application: vertical*
- Ambiente di applicazione:** interno - *Installation: indoor*
- Staffe di fissaggio:** in ferro verniciato bianco, grigio o nero
Brackets: steel powder coated brackets (white, grey, black)
- Rullo di avvolgimento:** doppio rullo Ø 40 mm in alluminio estruso ossidato argento con ogiva
Roller tube: two Ø 40 mm extruded grey aluminum anodised tubes with slot
- Fondale:** FC21 in alluminio estruso con tappi in PVC bianco, grigio o nero
Hem bar: FC21 extruded aluminum hem bar with PVC caps
- Manovra:** a catena DUO. Set di due gruppi comando con rallentatore e gruppo molla di richiamo per il sollevamento automatico dei teli. Unica catena passo 12 mm in nylon con grani Ø 5 mm dotata di sgancio di sicurezza "child safety device", per avvolgere e svolgere i rulli insieme e quindi regolare in modo ottimale luce e ombra. A supplemento catena metallica dotata di gancio di sicurezza per il fissaggio a muro. Ai sensi della norma UNI EN13120:2014 e relative prescrizioni in tema di sicurezza.

Operation: DUO chain operation. Set of 2 plastic pulleys with compensating springs and speed control units to automatically roll up both fabrics in order to regulate shadings. Single Ø 5 mm white, grey or black PVC/nylon bead chain, 12 mm pitch with incorporated child safety device. Supplement for metal bead chain supply with safety device to fix chain to the wall - UNI EN13120:2014

- Fissaggio:** a soffitto con profilo di premontaggio in alluminio estruso. A supplemento fissaggio a parete con profilo di premontaggio e staffe a "L" in ferro verniciato (bianco, grigio, nero) obbligatorie

Mounting: ceiling with aluminium premounting frame. Wall mounting with steel powder coated "L" brackets (white, grey, black) obligatory, on supplement

- Utilizzo manovra a catena:** per manovrare il telo verso la finestra utilizzare la parte di catena rivolta al vetro. Per manovrare il telo rivolto verso l'interno della stanza utilizzare la parte di catena anteriore. In entrambi i casi la tenda scende tirando la catena verso il basso e sale riavvolgendosi tirando leggermente verso il basso e rilasciando la stessa catena.

Chain operation use: to move the front blind use the front side of the chain and to move the back blind use the back side of the chain. In both cases to roll down the blind pull down the chain, to roll up the blind, pull down softly and immediately release the chain

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

bianco Ral 9010 - white Ral 9010

nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005

argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Idonea per tessuti leggeri fino a 350 g/m²
Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Suitable for lightweight fabrics (upto 350 g/m²)
Consult **TAB A - FABRICS** in fabric section

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT



NOTE - NOTES

- Sistema a catena con riavvolgimento rallentato regolabile
Chain operated system with adjustable slow motion chain
- Profilo di premontaggio obbligatorio - *Aluminium frame obligatory*