



dimensioni espresse in mm  
 dimensions shown in mm

**C90**




**CT90**



**RULLO TUBE**





**FZ47**




**PROFILO CHIUSURA PER INCASSO (SOLO CON C90)**  
 OPTIONAL COVER FOR ENCASEMENT (ONLY FOR C90)

**GS40**



## VARIANTI - OPTIONAL

- profilo anti-pioggia in PVC (bianco, grigio, nero) per fondale FZ47  
 PVC waterproof strip (white, grey, black) for FZ47 hem bar



## CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- Tipo di applicazione:** verticale - *Application:* vertical
- Ambiente di applicazione:** interno/esterno - *Installation:* indoor/outdoor
- Cassonetto:** C90/CT90 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto. A supplemento testate autoportanti in guida o testate per attacco laterale  
*Headbox:* C90/CT90 extruded aluminum headbox with removable cover and powder coated aluminum end cheeks. For supplement end cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels or end cheeks for side mounting
- Rullo di avvolgimento:** Ø 60 mm in alluminio estruso con ogiva per facilitare la manutenzione del telo  
*Roller tube:* Ø 60 mm extruded aluminum tube with slot to facilitate fabric removal
- Guide:** GS40 con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento del telo in guida. A supplemento profilo di chiusura per guida a incasso (solo con C90)  
*Side channels:* GS40 extruded aluminum side channels in two parts with winged inner rail in PVC. Side channel cover for encasement on supplement (suitable only for C90)
- Fondale:** FZ47 piatto in alluminio estruso adeguatamente zavorrato con profilo in ferro zincato, completo di tappi scorrevoli in PVC e spazzolino. A richiesta profilo in gomma anti-pioggia (bianco, grigio, nero)  
*Hem bar:* FZ47 extruded aluminum weighted flat hem bar with PVC end caps and brush. PVC waterproof strip (white, grey, black) on request
- Manovra:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz M40, completo di fine corsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44  
*Operation:* motorised operation; 230V/50Hz tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance

- Fissaggio guide:** frontale o laterale  
*Side channels mounting:* wall or mounting in recess
- Fissaggio cassonetto:** a soffitto. A supplemento autoportante in guida o con testate apposite per attacco laterale  
*Headbox mounting:* ceiling. On supplement box self supporting on side channels or side mounting of the headbox

## COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

	bianco Ral 9010 - white Ral 9010		grigio Ral 7016 opaco - matt grey Ral 7016
	bianco Ral 9016 opaco - matt white Ral 9016		grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
	avorio Ral 1013 - ivory Ral 1013		nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
	marrone Ral 8017 - brown Ral 8017		argento anodizzato - silver anodised

## TESSUTO INCLUSO - INCLUDING FABRIC

- Tessuto anti insetto:** maglia 18x16, colore grigio, composizione 63% PVC - 37% fibra di vetro  
*Insect net:* mesh 18x16, colour grey, composition 63% PVC - 37% fiberglass

**SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT** per info e automatismi for info and automatic control **pag. 458**



## NOTE - NOTES

- Motore meccanico M40 - *M40 mechanical motor*
- Tenda motorizzata fornita senza interruttore - *Blind supplied without switch*
- Rete zanzariera inclusa nel prezzo - *Insect net included in the price*
- Rete zanzariera PET a supplemento disponibile solo nera  
*PET insect net on supplement only in black colour*

**GUIDA GS40**  
**GS40 SIDE CHANNEL**

- Particolare di GS40 con profilo di chiusura e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento in guida del telo e, ove richiesto, un effetto oscuramento

*GS40 side channels with cover and winged inner rail in PVC: the ZIP system ensures smooth operation keeping the fabric inside the channels and provides blackout where required*

