



dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm


C104




RULLO TUBE




GS65



FZ47




F56



VARIANTI - OPTIONAL

- profilo antipioggia in PVC (bianco, grigio, nero) per fondale FZ47/F56 (maggiorato)

PVC waterproof strip (white, grey, black) for FZ47 hem bar. Oversize model for F56 hem bar



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- Tipo di applicazione:** verticale - *Application:* vertical
- Ambiente di applicazione:** interno/esterno - *Installation:* indoor/outdoor
- Cassonetto:** squadrato C104 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate autoportanti o per attacco laterale in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto
Headbox: squared C104 extruded aluminum headbox with removable cover and powder coated aluminum end cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels or end cheeks for side mounting
- Rullo di avvolgimento:** Ø 78 mm in acciaio zincato con ogiva per agevolare la manutenzione del telo
Roller tube: Ø 78 mm galvanized steel tube with slot to facilitate fabric removal
- Guide:** GS65 con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento del telo in guida. Le guide del sistema ZIP garantiscono oscuramento ove richiesto
Side channels: GS65 extruded aluminum side channels in two parts with winged inner rail in PVC. The ZIP system ensures smooth operation keeping the fabric inside the channels and provides blackout where required
- Fondale:** FZ47 piatto in alluminio estruso adeguatamente zavorrato con profilo in ferro zincato, completo di tappi scorrevoli in PVC e spazzolino. A richiesta profilo in gomma antipioggia (bianco, grigio, nero). A supplemento sistema Ultra Lock con fondale F56 piatto in alluminio estruso con tappi scorrevoli in PVC e profilo antipioggia maggiorato
Hem bar: FZ47 extruded aluminum weighted flat hem bar with PVC end caps and brush. PVC waterproof strip (white, grey, black) on request. On supplement Ultra Lock system with F56 extruded aluminum weighted flat hem bar with PVC end caps and oversize PVC waterproof strip
- Manovra:** ad arganello TS in zama, idoneo per uso esterno, rapporto giri 1:9 senza fine corsa. Asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile, con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura in PVC, ferma asta in PVC
Operation: crank operation, TS gear box ratio 1:9 in zama without endstop. Ø 13 mm removable aluminum crank rod with magnetic coupling, PVC coated jointed handle and PVC clip
- Fissaggio guide:** frontale o laterale
Side channels mounting: wall or mounting in recess
- Fissaggio cassonetto:** autoportante in guida o con testate apposite per attacco laterale
Headbox mounting: box self supporting on side channels or side mounting of the headbox

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

cassonetto headbox

 bianco Ral 9010 - white Ral 9010	 grigio Ral 7016 opaco - matt grey Ral 7016
 bianco Ral 9016 opaco - matt white Ral 9016	 grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
 avorio Ral 1013 - ivory Ral 1013	 nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
 marrone Ral 8017 - brown Ral 8017	 argento anodizzato - silver anodised

asta di manovra argano asportabile removable crank rod

 bianco Ral 9010 - white Ral 9010	 nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
 argento anodizzato - silver anodised	

TESSUTO INCLUSO - INCLUDING FABRIC

- Tessuto anti insetto:** maglia 18x16, colore grigio, composizione 63% PVC - 37% fibra di vetro
Insect net: mesh 18x16, colour grey, composition 63% PVC - 37% fiberglass

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT



NOTE - NOTES

- Rete zanzariera inclusa nel prezzo - *Insect net included in the price*
- Rete zanzariera PET a supplemento disponibile solo nera
PET insect net on supplement only in black colour

VARIANTE CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO ULTRA LOCK OPTIONAL WITH ULTRA BLOCK SYSTEM

- La **tecnologia ULTRA LOCK** garantisce la chiusura della tenda e simultaneamente il bloccaggio e il tensionamento del telo per una maggior sicurezza e resistenza al vento.

È un supplemento applicabile solo con fondale F56 e profilo antipioggia maggiorato. **MAX L 300X300 H**

*The **technology of ULTRA LOCK** enables the blind to be closed, locked and tensioned for a major security and a better resistance to the wind. It is a supplement suitable for F56 hem bar and oversize PVC waterproof strip only. **MAX W 300X300 H***



GUIDA GS65 GS65 SIDE CHANNEL

- Particolare di GS65 con profilo di chiusura e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento in guida del telo e, ove richiesto, un effetto oscuramento

GS65 side channels with cover and winged inner rail in PVC: the ZIP system ensures smooth operation keeping the fabric inside the channels and provides blackout where required

